Multifonction 3-en-1 compact et élégant pour utilisation personnelle

i-SENSYS MF4410

you can*

Multifonction laser noir et blanc 3-en-1 compact et simple d'utilisation. Ce multifonction laser noir et blanc 3-en-1 élégant réunit des fonctions d'impression, de copie et de numérisation en un appareil compact. Idéal pour les particuliers et les bureaux de petite taille, il est performant, simple à utiliser et économe en énergie.

- 23 PPM PREMIÈRE IMPRESSION EN 9 SECONDES
- MULTIFONCTION LASER NOIR ET BLANC 3-EN-1 : IMPRIMEZ, COPIEZ ET NUMÉRISEZ
- DESIGN ÉLÉGANT ET PEU ENCOMBRANT
- ÉCRAN LCD INTUITIF SIMPLE À UTILISER
- FONCTION DE NUMÉRISATION FACILE À UTILISER
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Caractéristiques principales

- Imprimez, copiez et numérisez avec un même appareil pour économiser temps et argent
- Vitesse d'impression laser de 23 ppm (noir et blanc)
- Design élégant, minimaliste et peu encombrant
- Écran LCD intuitif pour une expérience utilisateur améliorée
- Résolution jusqu'à 1 200 x 600 dpi pour des impressions et des copies de qualité supérieure
- Temps de sortie de la première copie en 9 secondes maximum
- Fonction de numérisation couleur simple d'utilisation
- Efficacité énergétique inégalée
- Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage 728, cordon d'alimentation, guide de démarrage et carte de garantie ; CD du logiciel utilisateur et du mode d'emploi inclus.

Dimensions (L x P x H)

390 x 414 x 301 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7 / 2000 / XP / Vista
Mac OS X version 10.4.9 - 10.6.x (distribution Internet uniquement)
Linux (distribution Internet uniquement)

* Bien sûr, vous pouvez

IMPRESSION COPIE TÉLÉCOPIE NUMÉRISATION

Canon

i-SENSYS MF4410

Caractéristiques

1 **Scanner à plat**
2 **Bac de 250 feuilles**
3 **Cartouche 728**

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 23 ppm (A4)
Méthode d'impression	Impression noir et blanc par système à faisceau laser
Qualité d'impression	Jusqu'à 1 200 x 600 dpi avec fonction de lissage automatique des images
Résolution d'impression	600 x 600 dpi
Temps de sortie de la première impression	6 secondes
Langages d'impression	UFRII-LT
Marges d'impression	Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm
Mode d'économie d'encre	Oui
COPIEUR	
Vitesse de copie	Jusqu'à 23 ppm (A4)
Temps de sortie de la première copie	Environ 9 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Modes de copie	Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo
Copies multiples	Jusqu'à 99 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Mode d'économie d'encre	Oui
Autres fonctionnalités	Tri de la mémoire, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité
SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Améliorée : jusqu'à 9 600 x 9 600 dpi
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA
Largeur de numérisation max.	216 mm
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Scanner à plat
Chargeur papier (standard)	Bac de 250 feuilles Alimentation manuelle 1 feuille
Sortie papier	100 feuilles
Types de supports	Papier ordinaire, papier épais, papier de brouillon, papier recyclé, papier couleur, transparents, étiquettes, enveloppes, fiches
Formats de supports	Bac : A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 210 x 356 mm. Plateau d'alimentation manuelle : A4, B5, A5, Executive, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, B5, C5), fiches, LTR, LGL, Statement, formats personnalisés : largeur 76 x 216 mm ; longueur 127 x 356 mm.
Grammages de supports	Bac : 60 à 163 g/m² Plateau d'alimentation manuelle : 60 à 163 g/m²

INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Hi-Speed
Compatibilité avec systèmes d'exploitation	Windows 7 / 2000 / XP / Vista Mac OS X version[2] 10.4.9 - 10.6.x[3] Linux[3 4]
Gestion du logiciel et de l'imprimante	Presto! Page Manager, MF Toolbox
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Cycle de travail	Maximum 8 000 pages par mois
Temps de préchauffage	Environ 10 secondes à partir de la mise sous tension
Mémoire	64 Mo
Panneau de commande	Écran LCD noir et blanc de 5 lignes
Dimensions avec bacs (L x P x H)	390 x 414 x 301 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	390 x 581 x 596 mm
Poids	10,3 kg
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consommation	Maximum : inférieure à 1 220 W (environ) En fonctionnement : inférieure à 500 W (environ) En veille : environ 3 W Consommation électrique typique : 0,70 kWh/semaine
Niveaux de bruit	Pression sonore En activité : 43 dB(A) maximum En attente : inaudible
CONSOMMABLES	
Cartouches	Cartouche 728 (2 100 pages[6])[5]

Avis de non-responsabilité
Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Notes de bas de page
1 En fonction du classement standard ITU-T nº 1.
2 Mac OS prend en charge la fonction de numérisation uniquement via USB.
3 Distribution Internet uniquement.
4 Linux prend uniquement en charge l'impression. Date de sortie du pilote : janvier 2011.
5 Multifonction fourni avec une cartouche de démarrage 1 000 pages.
6 Selon la norme ISO/IEC 19752.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French-FR Edition
© Canon Europa N.V., 2010